



LOCTITE 518™ Gasket Eliminator®

Sellador de Bridas

Sugerido para cubrir y reutilizar la junta existente para mejorar el sello. Rocíe el primer LOCTITE 7649™ Primer N™ en ambas superficies de la brida y de la junta.

Características

- > Aumenta la confiabilidad de las juntas convencionales y especiales
- > Sella firmemente uniones de metal a metal, en caso de que las juntas requeridas no se consigan o sean poco prácticas. El sellador Master Gasket® tiene un comportamiento superior al de cualquier tipo de junta y al de los selladores vulcanizados a temperatura ambiente (RTV)
- > Ideal para unir superficies rugosas con holguras de hasta de 0.050"
- > Económico, la jeringa proporciona una aplicación más exacta
- > Resiste soluciones cáusticas, solventes, temperaturas extremas y presión
- > No se escurre en superficies verticales o calientes. Sella mejor porque se flexiona con las superficies para mantener el sello
- > No cura hasta que las partes se ensamblan, permite tomarse el tiempo necesario para realizar un buen trabajo
- > El exceso del producto fuera del ensamble no seca, por lo que se limpia fácilmente con un paño
- > Evita confusiones sobre la selección y manejo de juntas, al satisfacer todas las necesidades de fabricar, recubrir o reforzar cualquier tipo de junta

Aplicaciones

- > *Ensamble de bombas*
- > *Cubiertas en cajas de velocidades*
- > *Cajas de cigüeñal en motores de dos tiempos*
- > *Transmisión inferior en motores fuera de borda*
- > *Termostato de motores*
- > *Cubiertas de cigüeñales en ejes de autos y camiones*
- > *Bombas de vacío*
- > *Cubiertas de toma de fuerza*
- > *Cubiertas de clutch*
- > *Tapas e intercambiadores de calor*
- > *Carcasas de dos partes*
- > *Aparatos domésticos*