

LOCTITE®



Loctite® Insulating & Sealing Wrap

Cinta Selladora y Aislante



Soporta condiciones extremas:

- -55°C a 260°C
- Resistencia a la tensión hasta 700 psi
- Resistencia dieléctrica hasta 400 vpm
- Resistente a los rayos UV
- Resistente al agua salada, combustible y ácidos

Aplicaciones típicas:

- Industriales
- Reparaciones automotrices
- Navales
- Plomería
- Eléctricas
- ¡Y mucho más!

Henkel



Cientos de aplicaciones



› **Industriales:** Aislamientos eléctricos (por ejemplo, terminaciones, conexiones, conductor de motor), reparaciones de sellado (por ejemplo, calentadores flexibles, conductos de tuberías, mangueras), encintado aislante (por ejemplo, cordón alargador, encintado para mango de herramientas, fundas), cinta para enmascarar “sin residuo”.



› **Automotrices:** Reparaciones de emergencia de la manguera del radiador, envoltura de arneses, aislamiento y agarre de cables de puente, protección contra vibraciones para mangueras y tuberías, aplicaciones temporales de abrazaderas de mangueras.



› **Navales:** Cinta para aparejos de embarcaciones, reparación submarina a prueba de agua salada, reparaciones de escapes marítimos, cinta protectora para enchufes de energía eléctrica, puede usarse para “vendar” las barandas de embarcaciones astilladas, aislamiento de barras de distribución, reparaciones de líneas refrigerantes, recubrimiento para puntas de cuerdas, protección contra roce de veleros.

Henkel Capital, S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 8 Piso 2
Centro Urbano Interlomas,
52760 Huixquilucan, Edo. de Méx.
Ventas: +52 (55) 3300 3644
01800 436 5357

Henkel Costa Rica Ltda.
San Joaquín de Flores Heredia
100 m Sur y 50 m Oeste
de la Lovable, 101-3007
Costa Rica
Ventas: (506) 2277 4800

Henkel Colombiana, S.A.S.
Calle 17 No. 68 B-81
Bogotá D.C.
Colombia
Ventas: (571) 423 9000
0800 011 4173

Henkel Venezolana, S.A.
Zona Industrial Pruinca,
Calle 2 Edificio Henkel,
Guacara Estado Carabobo
Venezuela
Ventas: (245) 560 2611
0800 100 7714

www.henkel.com • www.proloctite.com